

TRESTJERNER GULVLAKK HALVBLANK - SILKE MATT

DESCRIPTION

Vernis polyuréthane clair de haute qualité avec un séchage rapide

APPLICATION

TRESTJERNER GULVLAKK est un vernis polyuréthane clair de haute qualité avec un séchage rapide. Il a une grande résistance à l'usure et aux rayures, et il donne un aspect transparent et régulier. TRESTJERNER GULVLAKK contient un filtre anti-U.V. qui ralenti le jaunissement du bois et empêche la dégradation du film lui-même. Il a une bonne résistance à l'eau, et il est quasiment inodore. TRESTJERNER GULVLAKK est à utiliser à l'intérieur et à l'extérieur sur des nouveaux supports en bois ainsi que sur ceux ayant déjà été traités au vernis, comme les planchers et parquets en bois et en liège. Il est particulièrement adapté pour les sols devant supporter de fortes charges, sur les escaliers, les plans de travail et autres mobiliers de cuisine, ainsi que dans les pièces humides. TRESTJERNER SYNTHETIQUE est bien adapté pour l'extérieur, car il est résistant à l'humidité et à la lumière du soleil, et est particulièrement recommandé pour les moulures et les portes. TRESTJERNER KLARLAKK est également recommandé pour une utilisation sur les bateaux en bois (au dessus de la ligne de flottaison).

COULEURS ET BRILLANCE

Halvblank/Semi-Brillant : 55-65, Silkematt/Semi-Mat : 18-25

CONDITIONNEMENTS

1 et 3 litres.

DONNEES PHYSIQUES

Type	Vernis synthétique, alkyde / polyuréthane
Viscosité	50-55 sec DIN 4
Poids spécifique	0,89
Volume en matières sèches	± 37%
Point éclair	>39°C

TEMPS DE SÉCHAGE (23°c, 50% HR)

Sec hors poussière	1 heure
Intervalle entre chaque couche	5 heures dépend de la température, l'humidité, ventilation et épaisseur du film.
Sec pour l'utilisation	8 heures, éviter les usures mécaniques excessives durant la première semaine

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI:

Rendement	10-12 m2 / l
Méthode d'application	Pinceau à vernis ou rouleau à vernis
Diluant / agent de nettoyage	White Spirit

Pistolet airless

Gicleur	0,013 ''
Angle de pulvérisation	Maximum 80°
Pression à la projection	Minimum 150 kg/cm²



TRESTJERNER GULVLAKK HALVBLANK - SILKE MATT

MODE D'EMPLOI

PREPARATION

Le support doit être propre et sec. Les planchers vernis et laqués précédemment en usine doivent être poncés avec du papier de verre 150-180. Une machine à poncer est recommandée afin d'assurer une surface uniforme et sans irrégularités. Enlever toute la poussière après.

MODE D'EMPLOI

Remuer bien avant et pendant l'utilisation. Le support doit être sec. Appliquer un minimum de 3 couches de TRESTJERNER GULVLAKK sur les nouvelles menuiseries non traitées et minimum 2 couches, sur des supports déjà vernis. Appliquer un minimum de 5 couches sur liège et les supports absorbants. La première couche sur bois non traités doit être diluée avec 10% de White Spirit. Pour obtenir une bonne adhérence, pour s'assurer d'un bon accrochage, un léger de ponçage avec du papier 180 est recommandé entre les couches

SECURITE

- A utiliser dans un local bien ventilé,
- Ne pas respirer ou inhaler les vapeurs,
- Eviter le contact avec la peau, porter des gants et des lunettes de protection,
- Les yeux doivent être abondamment rincés à l'eau claire et demander l'avis d'un médecin,
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin,
- Tenir hors de portée des enfants.